



Siden 1999

GLASSEXPERT.NO

— Glass og doble glass på målet —

Alu-Com™

Montasjeveiledning

Alu-Com™ isettingssystem til glass er en videreutvikling av GL-systemet for å omfatte en total isetting av termoruter. Systemet leveres i eloxert aluminium samt hvitlakert i RAL-9010.

EGENSKAPER

- ingen vedlikehold
- ingen spikerhull. Oppfyller DVCs krav til feste av glasslister
- nedsetter risikoen for råte og sopp
- nedsetter risikoen for punkterte termoruter
- kan anvendes til alle typer vinduer, nye og gamle
- godkjent av GS



Alu-Com™

1. Monteringsklossene presses med et lett trykk mot glasset og settes fast med rustfrie stålstifter (2 stk. pr. kloss).



2. Monteringsklossene kan også settes fast med rustfrie stålspiker/stifter eller skruer (1 stk. pr. kloss). Det skal brukes 4 stk. monteringsklosser pr. meter. Avstand fra hjørner: 5 cm.



3. De vannrette Alu-glasslistene avkortes etter stramt falsmål.



4. Etter påclipping avkortes de lodrette Alu-glasslistene med en gjæring på 16°. Gjæringen bør i hvert enkelt tilfelle ettermåles. For å lette monteringen kan man fukte gummiprofilen med vann.



5. Vindu ferdigmontert med Alu-glasslister.



6. Utføres monteringen korrekt, oppnås perfekte skjøter.



Siden 1999

GLASSEXPERT.NO

— Glass og doble glass på målet —

www.glassexpert.no

E-post: kundeservice@glassexpert.no

Telefon: 23 96 81 11

Andersrudveien 7,
1914 Ytre Enebakk